




# ULTRAZVUKOVÉ MĚNIČE

**W05**






## PARAMETRY

**W05**

MIN. AKUSTICKÝ TLAK	(dB)	95/22±1kHz/2.83V <sub>RMS</sub> /50cm
REZONANČNÍ FREKVENCE	(kHz)	22±1.0
KAPACITA při 120Hz	(nF)	110±30%
MAX. VSTUPNÍ NAPĚTÍ	(V <sub>š-š</sub> )	30
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLŮT (°C)		-20 ~ + 70
HMOTNOST	(g)	9
FREKVENČNÍ ROZSAH	(kHz)	5-50

**W06**






## PARAMETRY

**W06**

MIN. AKUSTICKÝ TLAK	(dB)	90/22±1kHz/2.83V <sub>RMS</sub> /50cm
REZONANČNÍ FREKVENCE	(kHz)	22±1.0
FREKVENČNÍ ROZSAH	(kHz)	4 - 50
JM. VSTUPNÍ NAPĚTÍ	(V <sub>RMS</sub> )	2.83
MAX. VSTUPNÍ NAPĚTÍ	(V <sub>RMS</sub> )	10
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLŮT (°C)		-10 ~ + 50
HMOTNOST	(g)	6.5

**W 08A**



## PARAMETRY

**W 08A**

MIN. AKUSTICKÝ TLAK	(dB)	95/20±2kHz/2.83V <sub>RMS</sub> /50cm 95/40±3kHz/2.83V <sub>RMS</sub> /50cm
FREKVENČNÍ ROZSAH	(kHz)	4 - 50
JM. VSTUPNÍ NAPĚTÍ	(V <sub>RMS</sub> )	2.83
MAX. VSTUPNÍ NAPĚTÍ	(V <sub>RMS</sub> )	110
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLŮT (°C)		-20 ~ +70
HMOTNOST	(g)	4